DK500H



Vorteile

- Hohe mechanische und hydraulische Steifigkeit
- Bis zu 4 Werkzeugebenen
- Geringer Energiebedarf
- Spezieller Intelligenter Programm Generator IPG® für den Kalibierprozess

Technische Informationen

- Kalibierkraft: 5.000kN
- Oberstempelhub: 350mm
- Matrizenhub: 85mm
- Positioniergenauigkeit: ±0,01mm
- Hubzahl: bis zu 20 min^{-1}

Keyfacts

- Höchste Präzision
- Sehr steifer Maschinenrahmen
- Zentraler Kraftfluss
- Bis zu jeweils 2 Werkzeugebenen oben und unten

Eigenschaften

- Viersäulenführung für Oberkolben
- Viersäulenführung für Unterkolben
- Mechanische Festanschläge in Pressposition
- Geregelte Matrizenbewegung
- Kleine Aufstellfläche

Technologien

- Kalibrieren im Abzugs- oder Ausstoßverfahren
- Mehrebenen kalibrieren
- Kalibrieren auf konstante Kraft oder auf konstante Höhe

DORST Technologies GmbH & Co. KG
Mittenwalder Straße 61 · 82431 Kochel am See · Telefon: +49 8851 188-0 · Fax: +49 8851 188-310 · info@dorst.de

Illustrations may contain options. Technical changes and errors excepted