Изостатичесий пресс IPM 50

Достойнства

- Молульн. структура в виде производственной ячейки
- Полностью автом. режим работы
- Автомат. заполнение порошка
- Автом. съем отпрессов. изделия
- Сист. управления с программ. логикой и визуальн. отображением
- Прессование на приблизит. окончателн. контур
- Индивидуальн. рост и сброс давления

Изображения может быть относятся к опциями.
При условии технолог. изменений и ошибок.
Ответсвенность за ошибки набора и опечатки исключается.

Характеристики

- Процесс CIP
- Пресс-инструмент Drybag
- Процесс прессования: Подъем
- Процесс прессования: Выталкивание
- Папки, трубы
- Машина одного назначения

Точночть позиционирования

макс. Длина отпрессованн. изделия:	вплоть до 450 мм

Тип пресса IPM 50

Усилие пресса:	500 кН
макс. изостатич. давление:	2.000 бар
Полости напорный резервуар/адаптор:	1
Прессуемое средство:	вода

Рост и сброс давления с управлением по замкнутому контуру

Технологии

- Объемметрическое заполнение порошком
- Гравиметрическое заполнение порошком
- Оснастки для очистки пресс-инструмента

DORST Technologies GmbH & Co. KG . Mittenwalder Straße 61 . 82431 Kochel am See . Telefon: +49 8851 188-0 . Telefax: +49 8851 188-310 . info@dorst.de